

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

afferent planului urbanistic zonal

Complex rezidential de locuinte colective cu spatii comerciale la parter

conform aviz oportunitate 14/26.06.2015

C.F. 409668, Cad. 409668 Top. 16891/2/1, C.F. 409670, Cad. 409670, Top. 16891/1

I. Baza legala

Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu Legea 50/1991 republicata cu modificarile si completariile ulterioare, pînă la autorizarea construcțiilor si unele măsuri pentru realizarea locuințelor și H.G.R. nr. 525 / 1996 republicata (Cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiată.

Regulamentul local de urbanism explică și detaliază conținutul P.U.Z., sub forma de prescripții și recomandări, în vederea urmaririi și aplicării lor.

II. Dispozitii generale

1. Regulamentul local de urbanism afferent **PLAN URBANISTIC ZONAL** cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul intravilan al PUZ.

2. Activitatea de construire în cadrul PUZ propus se va desfășura:

- pe terenuri libere neconstruite

- prin pastrarea destinației din C.F. – curți constructive în cazul C.F. 409668 și schimbarea destinației din arabil în curți constructive în cazul C.F. 409670

3. Autorizarea construcțiilor se va face de către Primăria municipiului Timișoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 și legea 453/2001

4. Autorizarea construcțiilor pe terenuri ce necesită întocmirea de documentație P.U.Z. nu se va efectua decât în urma întocmirii și aprobării acestor documentații și a realizării prealabile a retelelor tehnico-edilitare

5. În cazul în care Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism afferent nu contin elemente suficiente care să permită realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism și autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

6. La eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire se va tine seama de următoarele recomandări de ordin general.

- Încadrarea profilului funcțional al construcției supuse autorizării în cadrul funcțiunii prevăzute prin P.U.Z. pentru zona respectivă

- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesionare, etc.)
- protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publică
- încadrarea construcției supuse autorizării în zona ce permite construirea
- asigurarea condițiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile,etc.

7. Autorizarea realizării construcțiilor se va face cu respectarea destinației zonelor cuprinse în limitele intravilanului propus prin P.U.Z., în următoarele condiții:

- construcțiile și amenajările cu alte destinații, complementare sau diferite de funcțiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze inconveniente sau disfuncționalități, asigurându-se măsurile de protecție și integrarea lor în structura urbană stabilită prin P.U.Z.

- se va interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcții incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z.

8. Amplasarea construcțiilor față de arterele de circulație se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z.

9. Amenajarea și întreținerea spațiului public și a mobilierului urban (banci, corpuri de iluminat stradal, imprejurimi, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentație de specialitate.

III Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

1.Reguli de utilizare a terenurilor

1.1.Modul de utilizare a terenurilor

Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza in momentul de fata intr-o zona rezidentiala existenta, zona care in PUG-ul vechi era destinata serviciilor, cu toate acestea in PUG-ul in curs de aprobare parcela este cu destinatie rezidentiala pentru a definitiva caracterul zonei. In cadrul zonei studiate exista locuinte colective deja edificate in zona mediana a cvartalului - acestea avand un regim de inaltime de P+4E.

1.2.Functiunea dominanta

Functiunea dominanta propusa prin P.U.Z.-ul actual este cea locuire.

1.3.Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire, zona va putea avea si functiuni complementare:

- zona birouri
- zona de spatii comerciale
- platforme rutiere pentru accesul la subsol si cele destinate circulatiilor de pe parcela.

1.4.Utilizare functionala

- **Utilizarile permise:**

- construirea unor imobile destinate locuirii colective, in regim de inaltime maxim de S+P+5E+E.R. – mentionat si-n studiu de oportunitate;
- utilizarea unor spatii de la parterul cladirii pentru zone de spatii comerciale.

- **Utilizari permise cu conditii:**

-realizarea de locuri de parcare si platforma rutiera care sa permita circulatiile prevazute pe parcela

- **Interdictii temporare:**

Nu este cazul.

- **Utilizari interzise**

Construirea de zone de depozitare, abatoare, ferme zootehnice, depozite de deseuri.

2.Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

2.1. Orientarea fata de punctele cardinale Autorizarea executării constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandărilor de orientare fată de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

Amplasarea constructiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însozire de 1-1,1/2 h.

2.2. Amplasarea fata de drumurile publice

Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentul stradal impus prin PUZ.

2.3. Amplasarea fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat.

Constructia trebuie sa fie amplasata:

- fara retrageri fata de aliniamentul de la Bd. Iuliu Maniu - pentru continuarea fronturilor stradale existente -conform Aviz de Oportunitate.

- cu retrageri succesive fata de limitele laterale de proprietate in functie de regimul de inaltime - pornind de la 1.50 m retragere pentru P, 3.00 m retragere pentru P+1 si ajungand pana la 9.00 m retragere pentru P+5E
- cu o retragere minima de 10.00 m fata de limita posterioara de proprietate
- cu o retragere de minim 1.50 m fata de limita de proprietate dinspre Str. Platanilor.

- In situatia comasarii a doua sau mai multe parcele, sau a divizarii unei parcele, aliniamentul prevazut in planşa se va mentine , precum si tipologia de construire.

- Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplică in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

3.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

3.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din normative si standarde.

Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Se va asigura prin intermediul drumurilor publice, accesul la intergul lot iar pana la realizarea investitiilor din zona ar putea fi accesat prin intermediul drumurilor de santier.

Accesul va fi dimensionat in asa fel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Pentru drumurile care se termina in fundaturi este necesara amenajarea acestora in asa fel incat sa permita intoarcerea autovehiculelor ce asigura securitatea zonei.

Rampele de acces auto nu trebuie sa aduca modificarile nivelul trotuarelor stradale.

3.2. Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit destinatiei si importantei constructiei.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de drum care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct. In cazul in care trotuarele nu sunt differentiate fata de cota carosabila si nu sunt prevazute cu spatii verzi de aliniament se vor prevedea parapeti de protectie.

4. Reguli cu privire la echiparea edilitara

4.1. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa, canalizare si energie electrica sau in cazul:

- realizarii de solutii de echipare in sistem individual
- beneficiarul se obliga sa racordeze constructiile la reteaua publica, atunci cand aceasta se va executa

4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre regiile publice abilitate sau primarie.

Lucrările de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de beneficiar sau investitor. Retelele stradale de alimentare cu apa, gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran.

4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului.

Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

5. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

5.1. Inaltimea constructiilor

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de:

- S+P + P+5E + E.R. Max. 18.00 m de la nivelul trotuarului pana la cornisa(streasina). Se prevede o inaltime H max = 21.00 m

5.2. Aspectul exterior al cladirilor

Autorizatia de construire poate fi refuzata daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatilor, peisajelor urbane.

Sunt interzise imitatiile stilistice.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisa utilizarea lor improprie.

Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi lasate aparente in exteriorul cladirii sau pe imprejmuri.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in concordanța stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplasează. Volumul si pozitia acestora nu va stangeni traficul auto sau pietonal

Culorile dominante pentru fatadele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate

5.3. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

Astfel se stabileste POT_{max} = 70 %

CUT_{max} = 3.00

6.Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spatii verzi si imprejmuiiri

6.1.Paraje garaje, anexe

Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in interiorul parcelei, nivelul subteran fiind prevazut de asemenea pentru paraje.

Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitatii rezolvării stationarii autovehicolelor necesare pentru functiunea respectiva.

Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/ 1996 republicata si a normativelor in vigoare.

Este interzisa transformarea spatilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau paraje.

6.2..Spatii verzi

Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 150 mp de lot

Este obligatorie amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile

Amenajarea spatilor publice, constructiilor si a mobilierului urban se va reliza numai pe baza de documentatii de specialitate aprobat, a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50/1991 republicata.

Arborii existenti vor fi pastrati pe cat posibil. Constructiile trebuie sa fie amplasate in asa fel incat sa respecte plantatiile existente.

Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de-a lungul cailor publice, acestea fiind dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatati si de caracterul zonei inconjuratoare, sau la schimbarea de functiune intre parcele.

Este obligatorie asigurarea unui minim de 15% de spatii verzi.

6.3.Imprejmuiiri

Se vor realiza imprejmuiiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. Inaltimea acestor imprejmuiiri va fi de maximum 1,80m cu soclu plin de 0,45 - 0,60m si vor putea fi dublate de gard viu.

Imprejmuiurile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

IV. Zonificarea functionala LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

CARACTERISTICI

Zona de locuinte colective cu spatii comerciale de la parter studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde:

O cladire cu trei coruri - ce vor avea locuinte colective si spatii comerciale la parterul de pe BD. Iuliu Maniu - in timp ce parterul corpului 2 va fi ocupat de zonele de paraje iar cel al corpului 3 de cladire dinspre limita de proprietate posterioara va avea locuinte.

Din punct de vedere al strazilor o latime a carosabilului de 7.00 m.

REGLEMENTARI

a. Functiuni permise:

- functiune dominanta : constructii de locuinte colective;
- spatii comerciale la parterul corpului de cladire de pe B-dul Iuliu Maniu

b. Functiuni interzise:

- constructii pentru activitati de productie industriala sau agrozootehnica si de depozitare, care prin activitatile lor stanejesc locuirea prin poluare olfactiva, zgomot, substante toxice, etc.
- parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii verzi.

Caracteristici ale terenului

Pentru a fi construibil imobilul din interiorul parcelei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba asigurat un acces auto dintr-un drum public, cu o latime minima de 12,00m

- sa aiba parcarile rezolvate in incinta

Regim de inaltime

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de:

- S+P + P+5E+E.R. - 18 m de la nivelul trotuarului pana la cornisa(streasina) H max = 21.00 m

Regim de aliniere

Constructie NU vor fi retrase de la aliniamentul Bd. Iuliu Maniu iar fata de limitele laterale retragerile vor fi succesive egale cu 1/2 din h cladire. Fata de Str. Platanilor retragerea va fi de min 1.50 m iar fata de limita posterioara minimum 10.00 m

Pentru teritoriul P.U.Z. analizat - terenurile sunt supuse unui regim de interdictie temporara de construire pana la elaborarea documentatiei P.U.Z.

Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea documentatiei P.U.Z. si realizarea cailor de comunicatii.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

Funcțiunile prevăzute pentru zona P.U.Z.-ului:

- Zona locuinte colective
- Zona spatii comerciale la parter

P.O.T.(procentul de ocupare a terenului) reprezinta raportul procentual dintre suprafata construita(S_c) si suprafata terenului (S_t) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii

$$POT = S_c \text{ (mp)} / S_t \text{ (mp)} \times 100$$

C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenului) reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren

$$CUT = S_d \text{ (mp)} / S_t \text{ (mp)}$$

SUBZONA SPATII VERZI PLANTATE, PROTECTIE

DELIMITARI SI CARACTERISTICI

Delimitari cuprind terenurile definite in documentatie ca spatiu verde

Caracteristici terenuri cu plantatii si terenuri neconstruite

REGLEMENTARI

a) Functiuni permise:

- plantatii protectie, spatii verzi (amenajari oglinzi apa, fantani arteziene, cursuri de apa, ziduri de sprijin)

b) Functiuni interzise

-sunt interzise orice constructii