

**REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**  
**afferent proiectului**  
**„ELABORARE PUZ ZONA LOCUINTE”**

**AMPLASAMENT: ZONA CAMPULUI, CF 429722,429723,429725, nr. cad 429722, 429723, 429725**

**I. Baza legala**

Regulamentul local de urbanism s-a elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Regulamentul local de urbanism explica si detaliaza continutul P.U.Z., sub forma de prescriptii si recomandari, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

La baza elaborarii Regulamentului aferent planului urbanistic zonal stau:

- H.G.R. nr. 525/1996 si ghidul de aplicare R.G.U. aprobat prin ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism (republicata);
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor repbl
- Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicata);
- Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru utilitate publica;
- Legea nr. 107/1996 legea apelor (republicata);
- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;
- Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicilor urbanistici din Judetul Timis;
- precum si celealte acte legislative specifice sau complementare domeniului.
- Reglementarile cuprinse in PUG si prescriptiile regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectul PUZ.

1. Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL cuprinde prescriptii si reglementari ce se refera la modul de construire si amenajare a terenului cuprins in perimetru intravilan propus al PUZ.

2. Activitatea de construire in cadrul PUZ propus se va desfasura:

- pe terenuri libere neconstruite.

3. Autorizarea constructiilor se va face de catre Primaria Municipiului Timisoara, conform legii 50/1991, Ordinului MLPAT nr 91/1991 si a legii 453/2001.

4. Autorizarea constructiilor pe terenuri ce necesita intocmirea de documentatii P.U.Z. nu se va efectua decat in urma intocmirii si aprobarii acestor documentatii.

5. In cazul in care Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent nu contin elemente suficiente care sa permita realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism si autorizatia de construire se pot elibera pe baza prevederilor P.U.Z.

6. La eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se va tine seama de urmatoarele recomandari de ordin general:

- Incadrarea profilului functional al constructiei supuse autorizarii in cadrul functiunii prevazute pentru zona respectiva;
- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului ( proprietate, concesionare, etc.);
- protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica;
- incadrarea constructiei supuse autorizarii in zona ce permite construirea;
- asigurarea conditiilor de echipare tehnico-edilitara, a acceselor carosabile, etc.

7. Autorizarea realizarii constructiilor se va face cu respectarea destinatiei zonelor cuprinse in limitele intravilanului propus prin P.U.Z., in urmatoarele conditii:

- se va interzice realizarea constructiilor sau amenajarilor avand functiuni incompatibile cu zonificarea propusa prin P.U.Z..

8. Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.Z.

9. Amenajarea si intretinerea spatiului public si a mobilierului urban (banci, coruri de iluminat stradal, imprejurimi, reclame, etc.) se va realiza numai pe baza de documentatii de specialitate.

## II Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

### 1. Reguli de utilizare a terenurilor

#### 1.1.Modul de utilizare a terenurilor

Zona studiata in cadrul PUZ se incadreaza ca zona functionala in categoria terenurilor pentru constructii si amenajari.

#### 1.2.Functiunea dominanta

Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea rezidentiala - Locuintele vor fi de tip individual – cu maxim 2 unitati locative/parcela.

#### 1.3.Functiuni complementare admise in afara functiunii de locuire:

- zona birouri, spatii administrative, sedii de firme, spatii destinate desfasurarii profesiilor liberale
- platforme rutiere pentru accesul la subsol si cele destinate circulatiilor de pe parcela
- dotari prestari servicii compatibile cu locuire
- dotari de comert alimentar si nealimentar de mici dimensiuni (max 150 mp), alimentatie publica (max. 50 pers) cabine medicale

#### 1.4.Utilizare functionala

##### • Utilizarile permise:

- construirea de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente/parcela cu garaje/anexe aferente.

##### • Utilizari permise cu conditii:

- realizarea de ateliere sau spatii administrative pentru firme, puncte alimentare, prestari servicii diverse nepoluante cu maximum zece angajati amplasate la parterul cladirilor de locuinte, dar care sa nu genereze disconfort fata de locuire.

##### • Interdictii temporare:

Nu este cazul.

##### • Utilizari interzise

Este interzisa amplasarea unitatiilor industriale.

Este interzisa orice activitate generatoare de zgomot, noxe si trafic greu.

Construirea de abatoare, ferme zootehnice, depozite de deseurii.

## 2. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

### 2.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitand orientarea exclusiv nord.

Amplasarea constructiilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minim 1 ½ ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit conform OMS 119/2014.

### 2.2. Amplasarea fata de drumurile publice

Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentul stradal impus prin PUZ.

### 2.3. Amplasarea fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si cel privat.

Constructiile trebuie sa fie amplasate:

- cu o retragere de 5,00 m fata de aliniamentul stradal pentru regim de inaltime (S/D) + P+2E pentru functiunea de locuinta, respectiv 0.00 m sau 5,00 m pentru un regim de inaltime (S/D) + P cu functiunea de garaj; Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplică în situația cabinelor de poartă, a posturilor de transformare și a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada.

## 2.4. Amplasarea in interiorul parcelei si in raport cu limitele dintre parcele

- Modul de amplasare a constructiilor in raport cu limitele dintre parcele poate fi cuplat (cu acord notarial al vecinilor) si izolat, conform plansei nr.03 – „REGLEMENTARI URBANISTICE”.
- In cazul in care constructiile sunt cuplate sau izolate, pentru cladirile P - P+1E ,distanta acestora fata de limitele laterale va fi de minimum 2.00 m pentru locuinte. In situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterale;
- Retragerea cu minim 6.00 m fata de limita posterioara;
- In ambele situatii se vor deschide goluri inspre limitele laterale si spre limita de fund a vecinatatii respectand prevederile codului civil;
- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;
- Anexele gospodaresti se vor amplasa la cel putin 3,00 m de limita posterioara sau pe limita cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3,00 m.

## **3.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

### 3.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din normative si standarde.

Orice constructie trebuie sa fie accesibila direct sau prin servitute de trecere dintr-un drum domeniul public pentru asigurarea conditiilor de acces, interventie si salvare in caz de incendiu la constructii si pentru accesul utilajelor si autospecialelor de interventie ale pompierilor.

Accesul la parcelele din zona studiata se va face din strada Ioan Alexandru si din prelungirea strazii Herodot.

Profilele strazilor au fost stabilite prin documentatii aprobate anterior si au fost dezmembrate conform documentatiei intocmita de S.C. Black Light S.R.L. si conform HCL 436/24.11.2009.

### 3.2. Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit destinatiei si importantei constructiei.

Asigurarea acceselor pietonale la cladiri este obligatorie.

## **4.Reguli cu privire la echiparea edilitara**

### 4.1. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executarii constructiilor se va realiza conform planului de actiune si va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatilor de racord la retelele existente de apa potabila, canalizare si energie electrica sau in cazul:

- realizarii de solutii de echipare in sistem individual;
- dupa realizarea retelelor centralizate de utilitati publice, investitorul se obliga sa racordeze imobilele la retelele centralizate publice conform planului de actiune.

### 4.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor conform planului de actiune.

Lucrările de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta parcial de beneficiarii finali ai parcelelor propuse prin prezentul PUZ conform planului de actiune. Extinderile de retele stradale de alimentare cu apa, canalizare gaze, energie electrica si telecomunicatii se vor executa subteran pe terenuri aflate in domeniul public.

### 4.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Retelele de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telecomunicatii, drumuri publice sunt proprietatea publica a municipiului Timisoara.

Firidele de bransare vor fi amplasate in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor si imprejmuirilor.

## 5. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

### 5.1. Parcelarea

- Se vor asigura prin parcelare conditii necesare pentru obtinerea unor loturi construibile, aceasta parcelare fiind detaliata in plansa de reglementari urbanistice.
- Frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei;
- Limitele laterale sunt perpendicularare pe limita principala;
- Nu sunt permise dezmembrarea sau comasarea ulterioara a parcelelor decat posibilitatea de comasare a celor doua parcele destinate zonei de servicii cu conditia respectarii prezentului RLU.

#### **Alinierea constructiilor propuse va fi de:**

- Se va respecta retragerea obligatorie de 5.00 m de la aliniamentul strazilor nou proiectate, inclusiv si in cazul parcelelor de colt pentru locuinte in regim max P+2E si 0.00 m sau 5.00 m pentru garaje in regim max P;

#### **Amplasarea fata de limitele laterale de proprietate:**

- Constructile nou propuse de locuit individuale in regim P si P+1E vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati cu o retragere de minim 2.00 m fata de limitele laterale si in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de  $\frac{1}{2}$  din H cornisa fata de mezuinile laterale;
- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;

#### **Amplasarea fata de limitele posterioara de proprietate:**

- Se va respecta retragerea minima obligatorie de 6.00 m fata de limita posterioara de proprietate.

#### **La amplasarea constructiilor se vor respecta:**

- distantele minime de siguranta la foc intre constructii si dotaile edilitare respectiv intre dotaile edilitare si limita de proprietate precum si accesele in constructie pentru asigurarea cerintelor de siguranta la foc;
- normele de insorire si iluminat natural;
- Constructile nou propuse pot fi astfel amplasate cuplat (cu acord notarial al vecinilor) sau izolat.
- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;
- Locurile de parcare se vor amplasa la o distanta de minim 5.00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit conform OMS 119/2014.

### 5.2. Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime general impus constructiilor este de:

- maxim (S/D)P+2E cu 9.00 m de la cota  $\pm 0.00$  pana la cornisa(streasina), respectiv 11.00 m inaltimea la coama pentru zona de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente;

Distanta fata de limitele laterale ale parcelei va fi de minim  $\frac{1}{2}$  din inaltimea, cladirii la cornisa (in cazul cladirilor P+1E+M si P+2E). Inaltimea la coama acoperisului este determinata de marimea constructiei cu rezolvarea mansardei doar pe un singur nivel.

### 5.3. Aspectul exterior al cladirilor

Autorizatia de construire poate fi refuzata daca o constructie prin situare, arhitectura, dimensiuni si aspect exterior este in masura sa aduca prejudicii caracterului si intereselor vecinatatilor, peisajelor urbane.

Sunt interzise imitatiiile stilistice.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistenta mare in timp si specifica cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisa utilizarea lor improprie.

Materialele de constructie destinate a fi acoperite nu pot fi lasate aparente in exteriorul cladirii sau pe imprejmuri. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosintei propuse si in concordanță stilistica cu caracterul arhitectural al zonei in care se amplaseaza. Volumul si pozitia acestora nu va stanjeni traficul auto sau pietonal.

Culorile dominante pentru fatalele constructiilor vor fi deschise, pastel, armonizate.

Se recomanda realizarea de constructii cu acoperisuri tip sarpanta si invelitori din materiale ceramice sau tabla imitatie tigla – in culori imitind culoarea ceramicii naturale.

Illuminarea spatiilor din mansarde se va face prin lucarne sau ferestre amplasate in planul acoperisului.

#### 5.4. Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului se stabilesc in functie de destinatia constructiei care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

##### **Procentul maxim de ocupare a terenului:**

P.O.T.max.=40% - zona de locuinte inividuale cu maxim 2 apartamente;

##### **Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:**

C.U.T. max.=12 - zona de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente

#### **6.Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spatli verzi si imprejmuiiri**

##### 6.1.Paraje garaje, anexe

- Suprafetele parajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicata si a normativelor in vigoare. Suprafetele parajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform legislatiei in vigoare.
- Fiecare parcela de locuinte inividuale va contine in cadrul ei obligatoriu minim un garaj sau loc de parcare/apartament.
- In cazul garajelor subterane, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii.
- Intrarile si iesirile de la paraje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.
- Constructiile de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de locuit.
- Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in interiorul fiecarei parcele.
- Se recomanda asigurarea locurilor de parcare si la subsolul cladirilor.
- Locurile de parcare se vor amplasa la o distanta de minim 5.00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit conform OMS 119/2014.
- Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitatii rezolvării stationarii autovehicolelor necesare pentru functiunea respectiva.
- Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru garaje sau paraje.

##### 6.2.Spatii verzi

- Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 150 mp de lot.
- Amenajarea spatiilor publice, constructiilor si a mobilierului urban se va reliza numai pe baza de documentatii de specialitate aprobat, a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50/1991 republicata.
- Arborii existenti vor fi pastrati pe cat posibil. Constructiile trebuie sa fie amplasate in asa fel incat sa respecte plantatiile existente.
- Este obligatorie amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile. Plantatiile de protectie ce se vor amenaja de-a lungul cailor publice, vor fi dimensionate in functie de vantul dominant, de vecinatati si de caracterul zonei inconjuratoare.
- Se vor asigura spatii verzi de min. 25% din suprafata parcelei de locuinte individuale.

##### 6.3.Imprejmuiiri

Spre frontul strazilor si la limitele de vecinatate pana la frontul casei in interior se vor realiza imprejmuiiri transparente din grilaje metalice cu stalpi metalici sau plase din sarma. Inaltimea acestor imprejmuiiri va fi de maximum 1,80 m cu soclu plin cu inaltimea cuprinsa intre 0,45 - 0,60 m si vor putea fi dublate de gard viu. Pentru delimitarea parcelelor aferente cladirilor fata de limita de proprietate aferente altor cladiri se pot realiza imprejmuiiri opace, din zidarie sau lemn cu inaltime de maxim 2,00 m.

Imprejururile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialelor de constructie si esentelor vegetale, cat si prin calitatea executiei.

#### **IV. Zonificarea functionala**

##### **Zona de locuinte individuale (cu maxim 2 apartamente/parcela)**

###### **CARACTERISTICI**

Zona de locuit si functiuni complementare studiata in prezentul P.U.Z. va cuprinde:

constructii cu regim de inaltime preponderent (S/D) + P ÷ (S/D) + P + 2E

Trama stradala are prospecte stradale de minim 14.00 m respectiv 17.00 m.

###### **REGLEMENTARI**

Pentru teritoriul P.U.Z. analizat – conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - zona propusa pentru locuinte cu interdictie temporara de construire pana la aprobarea unei documentatii de urbanism. Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decat dupa avizarea si aprobarea documentatiei P.U.Z.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

###### Functiunea dominanta

Functiunea dominanta propusa pentru zona este cea de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente pe parcela.

###### Functiuni complementare admise

In afara functiunii de locuire, zona va putea avea si dotari si servicii compatibile cu locuirea.

#### **V.Prevederi la nivelul unitatilor teritoriale de referinta**

Unitatile teritoriale de referinta – U.T.R. sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor. P.U.Z.-ul are doua U.T.R.: una care cuprinde zona de locuinte individuale si a doua cuprinde zona de dotari, institutii publice si servicii.

Unitatilor teritoriale de referinta li se aplica atat prescriptiile prevazute la cap. 1 „Dispozitii generale”, cat si prescriptiile prevazute in „Regulamentul de urbanism la nivelul unitatilor teritoriale de referinta”.

P.O.T.(procentul de ocupare a terenului) reprezinta raportul procentual dintre suprafata constructia( $S_c$ ) si suprafata terenului ( $S_t$ ) pe care se amplaseaza constructia supusa autorizarii:

$$POT = S_c \text{ (mp)} / S_t \text{ (mp)} \times 100$$

C.U.T.(coeficientul de utilizare a terenului) reprezinta raportul dintre suprafata desfasurata a tuturor cladirilor existente si propuse pe un teren si suprafata acestui teren:

$$CUT = S_d \text{ (mp)} / S_t \text{ (mp)}.$$

#### **Regulament de urbanism la nivelul unitatilor teritoriale de referinta**

##### **ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE**

###### **DELIMITARI SI CARACTERISTICI**

###### Delimitari:

Parcelele identificate prin CF 429722 si CF 429723 se invecineaza:

- la S se invecineaza cu parcela de locuinte identificata prin CF nr. 429721;
- la N se invecineaza cu prelungirea strazii Herodot cu profil final aprobat de 14.00 m;
- la V se invecineaza cu parcela agricola identificata prin CF nr. 403650;
- la E se invecineaza cu strada Ioan Alexandru cu profil final aprobat de 17.00 m.

Parcela identificata prin CF 429725 se invecineaza:

- la S se invecineaza cu prelungirea strazii Herodot cu profil final aprobat de 14.00 m;
- la N se invecineaza cu parcela de locuinte identificata prin CF nr. 429726
- la V se invecineaza cu parcela de locuinte identificata prin CF nr. 429724;
- la E se invecineaza cu strada Ioan Alexandru cu profil final aprobat de 17.00 m.

## Caracteristici:

Zona destinata locuirii individuale.

## **REGLEMENTARI**

### a. Functiuni permise:

- locuinte individuale cu maxim 2 apartamente/parcela;

### b. Functiuni adiacente admise:

-garaje si parcaje,

-anexe si instalatii edilitare;

- imprejmuiiri, accese carosabile si pietonale, spatii verzi amenajate, statonare autovehicule.

### c. Functiuni adiacente admise cu conditii (cu acordul vecinilor direct implicate):

- posibilitatea de utilizare a unor incaperi din cadrul locuintei in vederea desfasurarii unor activitati care nu deranjeaza zona de locuit, birouri, activitati liberale cu maxim 5 angajati;

### d. Functiuni interzise:

- constructii pentru activitati de productie industriala sau agrozootehnica si de depozitare,

- orice activitate care genereaza zgomot, noxe, trafic greu.

- parcarea autovehiculelor pe trotuare, spatii verzi;

- depozite de deseuri;

- construirea a mai mult de 2 apartamente/parcela in cadrul parcelei de locuit in sistem individual;

- unificarea ulterioara a mai multor parcele in scopul realizarii de cladiri de locuit in sistem colectiv ;

- autorizarea cladirilor de locuit cuplate si insiruite fara acordul autentificat al vecinilor adjacenti calcanului;

- orice alte utilizari decat cele mentionate la functiuni permise.

## **CARACTERISTICI ALE TERENURILOR**

Pentru a fi construibil orice teren din U.T.R. trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:

- frontul stradal este mai mic decat adancimea parcelei;

- limitele laterale sunt perpendicularare pe limita principala;

- suprafata parcelelor este de 500 mp;

- este asigurat un acces auto dintr-un drum public pentru fiecare parcela;

## **REGIMUL DE INALTIME**

Regimul de Inaltime general impus constructiilor este de:

(S/D) + P ÷ (S/D) + P+2E cu 9.00 m de la cota ±0.00 pana la cornisa(streasina), respectiv 11.00 m inaltimea la coama;;

## **REGIM DE ALINIERE**

Constructii de locuit vor fi retrase de la aliniamentul stradal cu 5.00 m, inclusiv cele amplasate pe colt, iar garajele pot fi amplasate la 0.00 m.

## **TIPOLOGIA DE LOCUIRE**

Tipologia este de locuinte individuale.

## **AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI**

- Cladirile se vor amplasa cu retragere de 5.00 m fata de aliniamentul stradal pentru locuinte si la 0.00 sau 5.00 m pentru garaje si minim 6.00 m fata de limita posterioara;
- Constructii nou propuse de locuit individuale in regim max P+1E vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati cu o retragere de minim 2.00 m fata de limitele laterele si in situatia in care depasesc doua niveluri se va respecta distanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuinile laterele;
- Constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in conditiile respectarii codului civil.
- Nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladirii cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata.

## **PARCARE AUTOVEHICOLE**

Nu se vor autoriza decat acele constructii care vor avea asigurate locurile de parcare necesare in interiorul parcelei.

## **PLANTATII**

Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore pentru fiecare 150 mp de lot.

## **INDICATORI DE UTILIZARE A TERENULUI**

- constructii locuinte:

POTmax. = 40%;

CUTmax.= 1,2

Astfel zona studiata se constituie într-o zona cu unitati teritoriale de referinta, dupa cum urmeaza:

Parcelele 1 ÷ 3 locuinte individuale;

Pentru unitatea functionala aferenta zonei studiate se vor aplica prescriptiile privind restrictii si permisiuni prevazute în PUZ.

## **CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE**

Trasarea strazilor si respectiv a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispozitie de proiectantul de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii P.U.Z.-ului si introducerea lor în baza de date existenta, în scopul corelarii si al mentinerii la zi a situatiei din zona.

Intocmit  
arh. Simina Zbucea

Verificat  
Arh. Delia Vizitiu